

Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis

Ref. 487620

Eletrónica em barreira por corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 682,89 €

DESCRÍÇÃO

Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref. 487620

Torneira eletrónica encastrada de urinóis com barreira: Limpeza até 8 urinóis vulgares/selha ou 2 urinóis sifónicos.

Instalação encastrada.

Módulo eletrónico com transformador 230/12 V.

Módulo hidráulico com eletroválvula, torneira de segurança M3/4" e filtro.

Limpeza periódica higiénica todas as 12 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Deteção de presença por barreira infravermelhos.

Detetor infravermelhos encastrado Ø 50 e refletor Ø 85.

Possibilidade de pré-limpeza automática à chegada do primeiro utilizador.

Limpeza automática todos os 30 ou 60 segundos.

Temporização pré-regulada a 3 seg ajustável de 2 a 14 segundos.

Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.

Distância máxima aconselhada de 6 metros.

Sistema antibloqueio: fecho automático após 20 operações ininterruptas.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref.

487620

| | |
|--------------|---|
| Alimentação | Corrente 230/12 V |
| Ligação | 3/4" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 600 mm |
| Profundidade | 320 mm |
| Largura | 350 mm |
| Débito | 0,3 l/seg |
| Padrões |  |
| Garantia |  |
| Reparação |  |



VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação encastrada na parede



Limpeza periódica higiénica

