

# Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 463030

Torneira de descarga direta WC

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 632,01 €



## DESCRIÇÃO

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.  
Alimentação por corrente com eletroválvula 1".  
Transformador 230/12 V.  
Módulo eletrónico IP65 independente.  
Instalação para atravessar a parede ≤ 30 mm.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 4 cm do detetor) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.  
Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.  
Distância de deteção e débito/volume reguláveis.  
Torneira de segurança FF 1".  
Saída antisifónica Ø 32.  
Emboque de junção Ø 32/55.  
Espelho embutido na parede.  
Perno roscado recortável.  
Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.  
Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação | Corrente 230/12 V                                                                                                                                                       |
| Ligação     | 1"                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia  | Eletrónica                                                                                                                                                              |
| Comprimento | 30 mm                                                                                                                                                                   |
| Padrões     |   |
| Garantia    |                                                                                      |
| Reparação   |                                                                                      |

## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Ausência de reservatório : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

