

# Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora

Ref. 5634

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 626,90 €**



## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora - Ref. 5634

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.  
Misturadora mural F3/4" entre-eixos variável com:  
- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonómicos.  
- Ligações excêntricas M1/2" M3/4".  
- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.  
Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.  
- Débito pleno 25 l/min em 1/4 de volta.  
- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.  
Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (Ref. 433010).  
Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.  
Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.  
Coluna 3/4" de inox.  
Abraçadeira mural regulável.  
Mola guia em inox.  
Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora - Ref. 5634

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura              | 860-930 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída     | 235-305 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito              | 25 l/min com torneira de enchimento ; 9 l/min através do chuveiro                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distância da parede | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabamento          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Enchimento rápido : débito pleno em 1/4 de volta



Ligações rotativas antitorção e blindagem em PVC



Conforto : bica orientável, manípulos ergonómicos



Higiene : flexível em PVC, chuveiro anticalcário

