Combinado de duche e lava-olhos de emergência



Ref. 9203

Sobre coluna

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 896,78 €

DESCRIÇÃO

Combinado de duche e lava-olhos de emergência - Ref. 9203

Combinado de duche e lava-olhos de emergência de coluna com comandos manual ou de pé, equipado com:
Sistema anticongelante de série.
Pia Ø 250 mm em inox 304 pintado de verde.
Cabeças de aspersão do lava-olhos com tampas de proteção em ABS antichoque verde, ejetáveis automaticamente com a abertura da água.
Débito de 20 l/min a 3 bar, aeradores de duplo filtro em Inox.
Chuveiro de duche circular Ø 250 mm em ABS antichoque verde.
Débito de 96 l/min a 3 bar dinâmica.
Alimentação de água F1''.
Tubagem em aço galvanizado, acabamento epoxy cinza. Puxador triangular de latão, acabamento epoxy verde. Comando de mão e pedal em aço galvanizado, acabamento epoxy verde.
Fixação ao pavimento por prato de latão (parafusos não fornecidos).
Placas sinaléticas normalizadas «duche de 1° socorros» e «lava-olhos de 1° socorros» fornecidas.
Garantia 30 anos.
Funcionamento:
Abertura e fecho rápidos por válvulas 1/4 de volta de latão niquelado.
Duche e lava-olhos simultaneamente:
Abertura de água acionando o puxador triangular.
O duche não fecha se largar o puxador. Para fechar a água, colocar o puxador na sua posição original.
Apenas o lava-olhos:
A abertura de água faz-se acionando o pedal ou a placa de mão. O lava-olhos não fecha se largar o pedal ou a placa.
Para fechar a água, mover a placa de mão no sentido inverso e levantar o pedal com o pé.
Os fechos não são automáticos, o que permite ao acidentado ter as duas mãos livres (para retirar as suas roupas, para manter os seus olhos bem abertos...).

VANTAGENS

- Disp. anti-gelo : sistema anticongelante de série
- Débitos rápidos para descontaminação
- Manutenção sem desmontar o equipamento
- Jato suave e manobra de abertura rápida e fácil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combinado de duche e lava-olhos de emergência - Ref. 9203

Altura	2207 mm
Comprimento	660 mm
Altura da saída	2115 mm
Débito	96 l/min a 3 bar dinâmica
Normas e certificações	
Garantia	

