

# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

## SECURITHERM EP

Ref. 2520TEP

Misturadora H.85 L.135, manípulo compacto

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 176,01 €

### DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP

Misturadora de lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão H.85 L.135 com saída BIOSAFE higiénica. br/Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão.  
Limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando por manípulo compacto.  
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.  
Flexíveis PEX F3/8" com válvulas antirretorno e filtros.  
Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.  
Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia          | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altura da saída     | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comprimento da bica | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito              | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acabamento          | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Padrões             | ACS    |
| Garantia            |                                                                                                                                                                              |



### VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



EP : reduz as variações de pressão



Saída BIOSAFE higiénica



Manípulo compacto para fácil preensão

