

# Painel de duche bicomando

## SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecânico bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 873,75 €**

### Descrição

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Painel de duche bicomando termostático:

Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

Torneiras não-temporizadas para comando do chuveiro de duche fixo ROUND e do chuveiro de duche com flexível

Possibilidade de choque térmico.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

### Características Técnicas

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1220 mm
Profundidade	100 mm
Largura	250 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Inox
Padrões	   
Garantia	



### VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Chuveiro de duche fixo ou com flexível



Painel em inox, torneiras de latão

