

Painel de duche bicomando

SECURITHERM

Ref. 792330

Termostático temporizado bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 731,22 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Painel de duche temporizado bicomando e termostático:
Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.
Alimentação oculta por flexíveis M1/2".
Misturadora de duchetermostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Possibilidade de choque térmico.
Abertura suave.
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.
2 torneiras temporizadas ~30 segundos para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Painel de duche temporizado adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  
Garantia	



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

