

Painel de duche bicomando

SECURITHERM

Ref. 792330

Termostático temporizado bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 753,16 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Painel de duche temporizado bicomando e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação oculta por flexíveis M1/2".

Misturadora de duchetermostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com

regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

2 torneiras temporizadas ~30 segundos para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche temporizado adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS ECF
Garantia	30 ANOS



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

