Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível

Ref. H9612

Misturadora termostática monofuro com chuveiro extraível

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 361,79 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível - Ref. H9612

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Perfeitamente adaptada para banheiras de bebé.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático de água quente no caso de corte de água fria ou de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Misturadora monofuro com bica orientável H.105 L.200.
Chuveiro extraível 2 jatos alternados quebra-jato/chuva.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação sequencial do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C.
Limitador de temperatura bloqueado a 40°C.
Corpo com interior liso.
Débito regulado a 3 l/min.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.
Tubo de saída de água misturada de latão L.105.
Flexível chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente, interior e exterior lisos.
Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.
Contra-peso específico.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
- Higiene : ausência de válvula antirretorno
- SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
- Higiene : flexível transparente com interior liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível - Ref. H9612

Ligação	F3/8"
Tecnologia	SECURITHERM sequencial Securitouch
Altura da saída	105 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	3 l/min
Limitador de temperatura	40°C



Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO