

# Barra de apoio reta Be-Line® branco, 300 mm Ø 35

Ref. 511904W

Alumínio epoxy branco mate

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 75,33 €



## DESCRIÇÃO

Barra de apoio reta Be-Line® branco, 300 mm Ø 35 - Ref. 511904W

Barra de apoio reta Be-Line® Ø 35, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio ou de elevação para sanita, duche ou banheira.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Entre-eixos 400 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoio reta Be-Line® branco, 300 mm Ø 35 - Ref. 511904W

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento            | 400 mm                                                                                 |
| Diâmetro               | Ø 35                                                                                   |
| Distância da parede    | 38 mm                                                                                  |
| Espessura              | 3 mm                                                                                   |
| Acabamento             | Alumínio epoxy branco mate                                                             |
| Normas e certificações | CE  |
| Garantia               |     |
| Reparação              |     |

## VANTAGENS



Design inovador adaptado a todos



Conforto : pega ergonómica antirrotação



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

