

# Misturadora de banca de equilíbrio de pressão c/chuveiro extraível

Ref. 2211EP

Misturadora mecânica EP monofuro com chuveiro extraível

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 266,96 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão c/chuveiro extraível - Ref. 2211EP

Misturadora de banca mecânica de equilíbrio de pressão adaptada para banheiras de bebé.

Misturadora monofuro com chuveiro extraível com bica orientável H.105 L.200.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total; débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora mecânica com chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/jato chuva.

Corpo com interior liso.

Débito limitado a 7 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo compacto.

Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contrapeso específico.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão c/chuveiro extraível - Ref. 2211EP

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                               |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica SECURITHERM EP |
| Altura da saída          | 105 mm                              |
| Comprimento da bica      | 200 mm                              |
| Débito                   | 7 l/min a 3 bar                     |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




Higiene : flexível transparente com interior liso



Ergonomia : manípulo compacto para fácil preensão



Conforto : misturadora chuveiro extraível 2 jatos



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabamento | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Padrões    |     |
| Garantia   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reparação  |                                                                                                                                                                                                                                                        |