

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 488015

Pilhas

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 399,48 €**

## DESCRIÇÃO

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015**

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
Corpo de latão cromado.  
Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Alimentação         | Pilha 6 V                   |
| Ligação             | M3/8"                       |
| Tecnologia          | Eletrónica                  |
| Altura da saída     | 170 mm                      |
| Comprimento da bica | 175 mm                      |
| Débito              | 3 l/min                     |
| Padrões             | <b>ACS</b>                  |
| Garantia            | <b>30 ANOS</b><br>GARANTIA  |
| Reparação           | <b>50 ANOS</b><br>REPARAÇÃO |



## VANTAGENS



Economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Design elegante

