Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC



Ref. 488015

Pilhas

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 432,05 €

DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.
Corpo de latão cromado.
Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastrados.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Economia de água de 90%
- Higiene : sem contacto manual
- Ajuda ao diagnóstico por LED
- Design elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	170 mm
Comprimento da bica	175 mm
Débito	3 l/min
Normas e certificações	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

