

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 498015

Pilhas

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 444,84 €**



## Descrição

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de latão cromado.

Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Altura de saída: 250 mm, para os lavatórios de pousar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Auxílio ao diagnóstico por LED



Design elegante

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	250 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	
Reparação	

