

# Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2239EPSKIT

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 233,64 €**

## DESCRIÇÃO

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPSKIT

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomando.

- Conjunto de duche mural com misturadora de duche EP. Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão (EP) com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede. Débito regulado a 9 l/min. Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto. Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada. Misturadora com 2 ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4". Filtros e válvulas antirretorno.
  - Chuveiro deslizante (ref. 811) com barra cromada (ref. 820) com saboneteira e flexível (ref. 834T1).
- Coluna de duche particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPSKIT

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia               | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Largura                  | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito                   | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acabamento               | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                               |
| Padrões                  |    |
| Garantia                 |                                                                                                                                                                          |
| Reparação                |                                                                                                                                                                          |



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



Equilíbrio de pressão : temperatura constante



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão



Economia de água : débito regulado a 9 l/min

