

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443400

Corrente por bloco encastrado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 354,70 €



Descrição

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443400

Torneira de lavatório eletrónica mural:

Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado L.130 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Torneira de segurança.

Fixação mural.

Entrada de água encastrada.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico integrado



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443400

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	130 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 GARANTIA
Reparação	50 REPARAÇÃO

