

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443500

Corrente por bloco encastrado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 389,13 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443500





Torneira de lavatório eletrónica mural:
 Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de metal cromado L.190 mm.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Torneira de segurança.
 Fixação mural.
 Entrada de água encastrada.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443500

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE SVGW
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico integrado
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

