

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443410

Corrente por tomada encastrada, torneira de segurança

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 334,33 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Torneira eletrónica de parede para lavatório:
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada encastrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~ 60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado L.130 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Torneira de segurança.
Fixação à parede para atravessar a parede.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Alimentação	Corrente 230/6 V (tomada encastrada)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	130 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE V
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Alimentação por tomada encastrada



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

