

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443510

Corrente por bloco encastrado, torneira de segurança

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 389,13 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Torneira de lavatório eletrónica mural:
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de inox cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Torneira de segurança.
Fixação mural para atravessar a parede.
Torneira de segurança.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	   
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico integrado



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

