

Misturadora mecânica sequencial de lavatório

Ref. 2436

Misturadora parede c/ bica orientável L.200, alav. Higiene L.200

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 303,59 €



DESCRIÇÃO

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2436

Misturadora mecânica de parede para lavatório sequencial a 90°. Abertura e fecho sobre a água fria.
Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Corpo em latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.
Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições hospitalares.
Garantia 30 anos.
Conforme as exigências da norma NF Médica (Meio Médico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2436

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Abertura e fecho sequenciais sobre a AF



Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias



Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch



Limitador de temperatura máxima pré-regulado

