

# Urinol suspenso FINO

Ref. 135710

Inox 304 polido satinado - Entrada de água posterior

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 331,03 €



## DESCRIÇÃO

Urinol suspenso FINO - Ref. 135710

Urinol individual suspenso sem flange.  
Compatível com todas as estruturas de suporte standard no mercado.  
Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.  
Espessura do inox: 1,2 mm.  
Entrada de água posterior (encastrada).  
Saída de esgoto horizontal encastrada ou visível. Sifão oculto.  
Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em inox.  
Fornecido com um sifão de 1"1/2. Fornecido com fixações.  
Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 litros.  
Peso: 3,5 kg.  
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Urinol design



Inox 304 bacteriostático



Urinol sem flange

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Urinol suspenso FINO - Ref. 135710

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação            | Posterior / Encastrada                                                                                                                                                  |
| Altura                 | 420 mm                                                                                                                                                                  |
| Comprimento            | 280 mm                                                                                                                                                                  |
| Largura                | 290 mm                                                                                                                                                                  |
| Espessura              | 1,2 mm                                                                                                                                                                  |
| Acabamento             | Inox 304 polido satinado                                                                                                                                                |
| Normas e certificações |   |
| Garantia               |                                                                                      |

