

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2445LEPS

Misturadora mural com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 293,16 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445LEPS

Misturadora de lavatório mural de equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora mural com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Segurança anti-queimaduras: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



EP : limita as variações de pressão




Higiene : interior liso limita as bactérias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445LEPS

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



Normas e certificações



Garantia



Reparação

