

Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445S

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 235,57 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445S

Misturadora de lavatório mecânica mural.
Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.
Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulada.
Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).
Ausência de válvula antirretorno nas engradas.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando por manípulo aberto.
Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Normas e certificações

ACS

WRAS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO

VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão

