

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante

Ref. 5481P

Inox polido brihante UltraPolish

VVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 346,08 €

DESCRIÇÃO

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante - Ref. 5481P

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical deslizante Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche....).

Dimensões: 1160 x 750 x 750 mm.

Montagem possível da barra vertical à esquerda ou à direita.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.


Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante - Ref. 5481P

Altura	1160 mm
Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 polido brilhante UltraPolish

Normas e certificações



VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável




Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



Garantia

