

Misturadora mecânica sequencial de lavatório

Ref. 2640

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável/fixa L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 279,84 €



DESCRIÇÃO

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório. Abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°. Bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica. Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Misturadora com cartucho cerâmico Ø35. Limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água. A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme. Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria. Débito regulado a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200. Fornecido com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais. Altura de instalação aconselhada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica sequencial, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS     
Garantia	

