

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede

Ref. 2437

Misturadora mecânica sequencial com bica fixa L.200

VVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 308,55 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede - Ref. 2437

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório.
 Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 90°.
 Misturadora de parede com bica plana fixa inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho cerâmico Ø 35 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
 A velocidade da água nestes tubos, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.
 Débito regulado a 5 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.
 Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.
 Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
 Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
 Misturadora com garantia 30 anos.

VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Higiene : interior liso reduz as bactérias
-  Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede - Ref. 2437

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora de parede Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	

