

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2455EP

Misturadora de parede com bica fixa L.200, manípulo aberto

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 287,73 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2455EP

Misturadora de parede para lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Segurança anti-queimaduras: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Bica plana fixa inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptada às restrições do meio hospitalar.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2455EP

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS    
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch



EP : limita as variações de pressão



Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias

