

# Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9630

Misturadora termostática sem válvula antirretorno, saída inferior

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 297,67 €**

## Descrição

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. **H9630**

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de água fria ou de água quente.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche inferior M1/2".

Misturadora mural com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" excéntricas.

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.



## VANTAGENS



Sequential : abertura/fecho sobre a água fria



Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada





Termostática : estabilidade da temperatura total

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. **H9630**

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Comprimento	184 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



Padrões

**ACS**

 WRAS  
Approved Product



Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO