

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 370SBOX-370010

Corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2021: 427,29 €



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 370SBOX-370010

Torneira eletrónica de lavatório encastrada:

Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).

Placa Inox polido brilhante 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Módulo de encastre estanque:

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente
- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integradas e acessíveis pela frente.
- Torneira BINOPTIC F1/2".

- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Deteção de presença infravermelhos ativa, otimizada no topo da bica.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 10 anos.

Composição dos kits:

(370SBOX): módulo de encastre com proteção, torneira configurada para purga da rede, acessórios de ligação.

(370010): bica e placa, transformador, flange de estanquidade, torneira, eletroválvula, filtro e torneira de segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 370SBOX-370010

Ligação	F1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	110 mm
Acabamento	Inox polido brilhante
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Design elegante



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

