

# Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543000

Estrutura de suporte em aço para urinol Ø35

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 340,00 €

## DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000

Estrutura de suporte para urinol Ø35, kit 1/2:  
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.  
Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.  
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50 e tubo com emboque de junção Ø 35.  
Entregue pré-montada.  
Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.  
Fornecida com caixa de encastre.  
Alimentação por corrente 230/6 V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).  
Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.  
Garantia 30 anos.  
A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação      | 1/2"                                                                                |
| Altura       | 985 - 1 385 mm                                                                      |
| Profundidade | 160 - 220 mm                                                                        |
| Largura      | 430 mm                                                                              |
| Acabamento   | Aço epoxy preto                                                                     |
| Garantia     |  |



## VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Altura e entre-eixos regulável



Adaptável à espessura da divisória



Alimentação por corrente 230/6V

