

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543000D

Estrutura de suporte em aço para urinol com flexível 1/2"

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 350,20 €



DESCRÍÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - [Ref. 543000D](#)

Estrutura de suporte para urinol com flexível 1/2", kit 1/2:
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
 Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
 Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
 Tubo com ligação de latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.
 Entregue pré-montada.
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.
 Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.
 Fornecida com caixa de encastre.
 Alimentação por corrente 230/6V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).
 Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.
 Garantia 30 anos
 A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - [Ref. 543000D](#)

Ligação	1/2"
Altura	985 - 1 385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Garantia	

VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Altura e entre-eixos regulável



Adaptável à espessura da divisória



Alimentação por corrente 230/6 V

