

# Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol

Ref. 430000

Torneira eletrônica por corrente, de encastrar - Para urinóis

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 328,66 €**



## DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2:  
Alimentação por corrente 230/6 V.  
Eletroválvula permite a abertura e fecho da água.  
Placa de comando com acabamento em inox satinado 145 x 145 mm com eletrônica incorporada.  
Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
Deteta após 10 segundos de presença.  
3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).  
Modo afluência (exclusivo DELABIE):  
- Limpeza curta após cada utilizador.  
- Limpeza complementar no fim do período de afluência.  
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou OFF) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.  
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.  
Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com águas pluviais.  
Instalação em caixa estanque com junta de estanquidade, filtro e torneira de segurança.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.  
A encomendar com a estrutura de suporte com a ref. 543000 para os urinóis Ø35, ref. 543000D para urinóis com flexível 1/2" ou com a caixa de encastre ref. 430SBOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação | Corrente 230/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia  | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprimento | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largura     | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acabamento  | Inox satinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Padrões     |    <br>  |
| Garantia    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



3 programas de limpeza e modo afluência



Limpeza periódica higiénica



Compatibilidade alimentação por corrente

