

Filtro torneira e duche mural BIOFIL 2 meses

Ref. 30250

Não estéril

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 58,25 €



DESCRIÇÃO

Filtro torneira e duche mural BIOFIL 2 meses - Ref. 30250

Filtro torneira e duche mural BIOFIL antilegionela e anti todos os germes, jato chuveiro.

Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificada por duração de utilização: 6000 litros.

Débito de filtração: 3 l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar e 7,4 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Espaço muito reduzido adaptado para torneiras com altura de saída baixa: A. 44 - Ø. 46

Gestão do controlo da retrocontaminação: saia de proteção e ligação inclinada para um posicionamento ideal (permite ajustar a posição do filtro de modo a que o jato de água não caia sobre a válvula).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.

Resistência a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência a choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 2 horas acumuladas.

Filtro não estéril.

Dispositivo Médico CE Classe I.

Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro torneira e duche mural BIOFIL 2 meses - Ref. 30250

Tecnologia	Filtração terminal
Altura	44 mm
Débito	3l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar e 7,4 l/min a 5 bar
Diâmetro	56 mm
Duração	2 meses
Padrões	   

VANTAGENS



Antilegionela e anti todos os germes



Espaço muito reduzido



Posicionamento ideal : ligação inclinada



Utilização : 2 meses após instalação

