

# Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses

Ref. 20261

Estéril

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 72,68 €

## DESCRIÇÃO

Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses - Ref. 20261

Chuveiro filtrante BIOFIL antilegionela e anti todos os germes.

Material do dispositivo: ABS.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificado por duração de utilização: 6000 litros.

Débito de filtração: 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar e 13 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.

Resistência ao choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência ao choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 2 horas acumuladas.

Filtro estéril. Embalagem unitária estéril.

Dispositivo Médico CE Classe Is.

Peso: Filtro sem água: 105 g/Filtro cheio de água: 186 g.

Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses - Ref. 20261

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação    | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia | Filtração terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura     | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito     | 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar e 13 l/min a 5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diâmetro   | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duração    | 2 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Padrões    | ACS  KTW  CE   |



## VANTAGENS



Antilegionela e anti todos os germes



Espaço muito reduzido



Utilização : 2 meses após instalação



Instalação rápida sem ferramenta

