

Sistema de descarga de água eletrónico TEMPOMATIC bicomando remoto

Ref. 464300

Torneira eletrónica bicom. remota, enc. por corrente - Para sanita

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 600,42 €

DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água eletrónico TEMPOMATIC bicomando remoto - Ref. 464300

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Placa de comando eletrónica em inox satinado 186 x 186 mm.

Placa de comando temporizada em inox satinado e botão cromado 90 x 90 mm.

Fixação mecânica das placas de comando.

Caixa de encaixe estanque:

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encaixe mínima de 93 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, integradas e acessíveis pela frente.
- Eletrónica integrada e acessível pela frente.
- Torneira TEMPOMATIC F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

Abertura automática com a saída do utilizador ou voluntária por pressão na placa de comando lateral.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Botão de pressão autónomo: a descarga funciona mesmo no caso de corte de corrente.

Limpeza automática "inteligente": adaptação do volume de descarga em função da utilização - 3 l presença curta, 6 l presença longa - (ajustável 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.



VANTAGENS



Comando lateral acessível para PMR



Abertura voluntária ou automática



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Alimentação por corrente 230/6 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água eletrónico TEMPOMATIC bicomando remoto - Ref. 464300

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	F3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Comprimento	186 mm
Largura	186 mm
Garantia	

