

Filtro torneira BIOFIL 3 meses

Ref. 20350

Estéril

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 72,74 €



Descrição

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20350

Filtro torneira DELABIE antilegionela e anti todos os germes, jato chuveiro.

Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificada por duração de utilização: 9000 litros.

Débito de filtração: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar (só filtro, sem restrições de débito na torneira).

Espaço muito reduzido adaptado para torneiras com altura de saída baixa: A. 50 - Ø 56.

Gestão do controlo da retrocontaminação: saia de proteção e ligação inclinada para um posicionamento ideal (permite ajustar a posição do filtro de modo a que o jato de água não caia sobre a válvula).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 3 meses após a instalação.

Resistência a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência a choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 3 horas acumuladas.

Filtro estéril. Embalagem unitária estéril.

Dispositivo Médico CE Classe I.


Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

Características Técnicas

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20350

Tecnologia	Filtração terminal
Altura	50 mm
Débito	4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar
Diâmetro	56 mm



Padrões

ACS WRAS KTW BWGL CE

