

# Filtro torneira BIOFIL 4 meses

Ref. 20451

Estéril

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 86,38 €



## DESCRIÇÃO

Filtro torneira BIOFIL 4 meses - Ref. 20451

Filtro torneira DELABIE antilegionela e anti todos os germes, jato reto.

Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificada por duração de utilização: 12000 litros.

Débito de filtração: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Espaço muito reduzido adaptado para torneiras com altura de saída baixa: A. 63 - Ø 56.

Gestão do controlo da retrocontaminação: saída de proteção e ligação inclinada para um posicionamento ideal (permite ajustar a posição do filtro de modo a que o jato de água não caia sobre a válvula).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 3 meses após a instalação.

Resistência a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência a choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 4 horas acumuladas.

Filtro estéril.

Dispositivo médico CE Classe I.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro torneira BIOFIL 4 meses - Ref. 20451

| Tecnologia | Filtração terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura     | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Débito     | 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diâmetro   | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duração    | 4 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões    |     |

## VANTAGENS



Antilegionela e anti todos os germes



Espaço muito reduzido



Posicionamento ideal : ligação inclinada



Utilização : 4 meses após instalação

