

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão de parede

Ref. 2610EPS

Misturadora mecânica de parede com bica BIOCLIP

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 280,50 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão de parede - Ref. 2610EPS

Misturadora de parede para lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM.

Misturadora de parede fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L.125.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo com pequenos tubos e interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água nestes tubos, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.

Misturadora fornecida com ligações excêntricas murais standard.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Bica removível : limita os nichos bacterianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão de parede - Ref. 2610EPS

Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	 ACS
Garantia	

