

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731055

Para circuito de retorno de 44 a 58°C



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731055

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C: Segurança anti-queimadura.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Choque térmico sem ferramentas específicas (botão pulsador no manípulo).

Cartucho intermutável com célula automovida.

Corpo em latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente : 85°C.

Diferencial água quente / água misturada : 15°C min.

Diferencial água quente / água fria : 40°C min.

Diferença de pressão nas entradas : 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão min. / máx. : 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior : desapertar / substituir a ligação superior AM pelo tampão inferior.

15% de economia de energia : desperdício calorífico otimizado (comparação entre um circuito de retorno 55°C e um ramal sem linha de retorno a 70°C).

Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais. (ECS >65°C = fator de envelhecimento prematuro).

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura à saída da produção.

190 l/min - M1"1/2.

Garantia 10 anos.

VANTAGENS



Fecho da água quente em caso de corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Válvulas antirretorno e filtros acessíveis



Célula automovida termo reativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731055

Ligação	M1"1/2
Tecnologia	Termostática
Altura	98 mm
Profundidade	26 mm
Comprimento	196 mm
Débito	190 l/min
Normas e certificações	  
Garantia	

