

Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3

Ref. 763BOX-763040

Temporizada descarga dupla 3l/6l, sistema AB



DESCRIÇÃO

Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763040

Torneira temporizada de descarga direta encastrada estanque TEMPOFLUX 3 :

Placa em metal cromado 170 x 170 mm.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.
- Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar e águas residuais.
- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.
- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elemento sensível.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Dupla descarga 3l/6l, ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.


Débito de base : 1 l/seg. Adaptada às sanitas sem flange.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade : 2º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763040

Ligação	F3/4"
Tecnologia	Temporizada
Altura	170 mm
Profundidade	93-190 mm
Largura	170 mm
Acabamento	Metal cromado
Garantia	

VANTAGENS



Abertura suave



Descarga direta : sem estagnação de água



Descarga dupla 3l/6l



Módulo estanque ajustável e modulável

